

## INFRALAN® Spleißbox ausziehbar LC 9/125µm

INFRALAN® Spleißbox ausziehbar LC 9/125µm, komplett bestückte, ausziehbare 1HE 19" INFRALAN® Spleißbox mit LC-Duplex-Kupplungen aus Kunststoff in der Farbe blau und durchgefärbten, abgesetzten singlemode UPC-Pigtails gemäß DIN VDE 0888 der Fasergüte OS2, welche bereits in der Spleißkassette eingeführt sind.

Die Messprotokolle der LC Pigtails sind in der Box hinterlegt.

Das Metallgehäuse ist tiefenverstellbar (45mm) über die 19" Befestigungswinkel, die Frontblende verschraubt.

Lieferung der INFRALAN® Spleißbox mit 24 Kupplungsöffnungen. Die nicht benötigten Öffnungen werden mit Blindeinsätzen verschlossen geliefert, inkl. 1x PG16 rückseitiger Kabeleinführung und selbstklebender Faserführung.

Anzahl Ausbrüche:	24
Anzahl Kupplungen	24
Anzahl Pigtails:	48
Kupplungstyp:	LC-Duplex
Abmessungen:	hxbxt 44,5x483x244mm
Farbe:	RAL7035

Fabrikat:	INFRALAN®
Art.-Nr.:	ISB-LCDU-24-2-GR-ABA

---

## INFRALAN® Spleißbox ausziehbar LC 9/125µm

INFRALAN® Spleißbox ausziehbar LC 9/125µm wie vor beschrieben jedoch:

Anzahl Kupplungen	XX
Anzahl Pigtails:	XX

Fabrikat:	INFRALAN®
Art.-Nr.:	ISB-LCDU-XX-2-GR-ABA

---

Aufbau Art.-Nr.:  
ISB-LCDU-XX-2-GR-ABA

-XX- = Anzahl der Kupplungen

Verfügbar mit:

24 Kupplungen & 48 Pigtails / 12 Kupplungen & 24 Pigtails / 06 Kupplungen & 12 Pigtails