

INFRALAN® U-DQ(ZN)BH 12E 9/125μ G657A

INFRALAN® U-DQ(ZN)BH 12E 9/125μ G657A,

Universalkabel, Singlemode G657.A1, zur ortsfesten Verlegung innerhalb und außerhalb von Gebäuden in Kabelkanälen, Rohren und auf Kabelpritschen.

Mantel-Material LSZH in Farbe Schwarz, metallfrei, längswasserdicht, halogenfrei, zentrale Bündelader gelgefüllt, mit multifunktionaler Glasrovingumspinnung, zweilagig, als Zugentlastungselemente und nichtmetallischem Nagetierschutz.

Harmonisierte Norm: EN 50575, halogenfrei nach EN 60754-1/2, raucharm nach EN 61034-2, flammwidrig nach EN 60332-3-24 und EN 60332-1-2, EURO-Brandschutzklasse Dca-s2, d2, a1.

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Außendurchmesser: | 7,0mm |
| Zugkraft, langfristig: | max. 1750N |
| Querdruckfestigkeit: | 150N/cm |
| Biegeradius: | 140mm |
| Betriebstemperatur, bewegt: | -5 bis 50°C |
| Betriebstemperatur, ruhend: | -20 bis 60°C |
| Dämpfung, max. 1310nm: | 0,36db/km |
| Dämpfung, max. 1550nm: | 0,22db/km |
| Rückstreukoeffizient 1310nm: | 1,4676 |
| Rückstreukoeffizient 150nm: | 1,4682 |
| Aufbau: | 12E (1x12) Singlemode G.657.A1 |
| VDE-Bezeichnung: | U-DQ(ZN)BH 12E9/125 |

| | |
|-----------|--------------|
| Fabrikat: | INFRALAN® |
| Art.-Nr.: | 54412.1L-CPR |