

INFRALAN® Spleißbox ausziehbar SC 9/125µm, RAL9005

INFRALAN® Spleißbox ausziehbar SC 9/125µm, RAL9005,  
komplett bestückte, ausziehbare 1HE 19" INFRALAN® Spleißbox mit SC-Duplex-Kupplungen aus  
Kunststoff in der Farbe blau und durchgefärbten, abgesetzten singlemode UPC-Pigtails gemäß DIN  
VDE 0888 der Fasergüte OS2, welche bereits in der Spleißkassette eingeführt sind.

Die Messprotokolle der SC Pigtails sind in der Box hinterlegt.

Das Metallgehäuse ist tiefenverstellbar (45mm) über die 19" Befestigungswinkel, die Frontblende  
verschraubt.

Lieferung der INFRALAN® Spleißbox mit 24 Kupplungsöffnungen. Die nicht benötigten Öffnungen  
werden mit Blindeinsätzen verschlossen geliefert, inkl. 1x PG16 rückseitiger Kabeinführung und  
selbstklebender Faserführung.

Anzahl Ausbrüche:	24
Anzahl Kupplungen	24
Anzahl Pigtails:	48
Kupplungstyp:	SC-Duplex
Abmessungen:	hxbxt 44,5x483x244mm
Farbe:	RAL9005

Fabrikat:	INFRALAN®
Art.-Nr.:	ISB-SCDU-24-2-SW-ABA

---

INFRALAN® Spleißbox ausziehbar SC 9/125µm, RAL9005

INFRALAN® Spleißbox ausziehbar SC 9/125µm, RAL9005,  
wie vor beschrieben jedoch:

Anzahl Kupplungen	XX
Anzahl Pigtails:	XX

Fabrikat:	INFRALAN®
Art.-Nr.:	ISB-SCDU-XX-2-SW-ABA

---

Aufbau Art.-Nr.:  
ISB-SCDU-XX-2-SW-ABA

-XX- = Anzahl der Kupplungen

Verfügbar mit:

24 Kupplungen & 48 Pigtails / 12 Kupplungen & 24 Pigtails / 06 Kupplungen & 12 Pigtails