

INFRALAN® RJ45 Keystone UTP Cat.6A / Class EA

INFRALAN® RJ45 Keystone UTP Cat.6A / Class EA,
Kunststoffgehäuse aus PC + ABS, Farbe weiß, Komponentenzertifizierung gemäß ANSI/TIA-586-C.2
und ISO/IEC 11801, Beschaltung ohne Spezialwerkzeug möglich, Kabelvorsortierer für AWG24/1 -
AWG22/1, Paar-Management gemäß TIA/EIA 568 A/B, PoE-Standards IEEE802.3af/at/bt, geeignet für
alle Verteilerfelder und Tragringe mit Keystoneausbruch, ANEXT optimiert mit INFRALAN®-
Verteilerfeld IVF-24-SW-UTP, Lieferung mit beiliegendem Kabelbinder und Staubschutzkappe
(aufklappbar). VPE zu je 12 Stk.

Geltende Normen:	ISO/IEC 11801
Lebensdauer:	> 750 Steckzyklen
Kabeldurchmesser	max. 8,5mm
Kontaktbeschichtung:	50µ" vergoldet
Kontaktwiderstand:	< 20 mΩ
Strombelastbarkeit:	2A @ 20°C
Temperaturbereich:	-40°C bis +66°C

Fabrikat:	INFRALAN®
Art.-Nr.:	IKU-6A-KOP-12